


ヒラキのエポトラ®

高圧エポキシモールド操作用変圧器

(回路電圧 6.9kV または 3.45kV 専用)

オペトラ® シリーズ 形式：EPT-■K

商品形式名称	販売価格と標準納期	共通仕様 (2014年現在)
 <p>定格容量 1kVA 品 EPT-1KA</p>	<p>■EPT-1KA 6600/110V : 1週間以内</p> <p>※記載定格外は工場稼働状況により変化するため必要に応じ随時、お問い合わせ下さい (以下 2KF/3KF/5KF も同)</p>	<p>① 準拠規格：JEC-2200</p> <p>※順次最新規格を適用致しますが、規格が大幅改善された場合は別途シリーズを再編する可能性もございます。現行は2014年版を適用しています。</p> <p>② 標準定格電圧： 6600V/110V or 220V 3300V/110V or 220V</p> <p>※EPT-2KF/3KF/5KF は二次電圧切替方式を採用しています。二次電圧が変更になっても結線変更で切替えが可能です。</p> <p>③ ヒューズ搭載</p> <p>④ 混触防止板 (E) 標準装備</p>
 <p>定格容量 2kVA 品 3kVA 品 EPT-2KF EPT-3KF ※外観は同一</p>	<p>□EPT-2KF 6600/ (110V or 220V) : 2週間以内</p> <p>■EPT-3KF 6600/ (110V or 220V) : 2週間以内</p>	
 <p>定格容量 5kVA 品 EPT-5KF</p>	<p>□EPT-5KF 6600/ (110V or 220V) : 3週間以内</p>	

※当該シリーズ品は在庫対応品のため欠品することがございます。(欠品時最大納期；約1.5ヶ月)

※当該シリーズ品は全品オープンプライスのため、定価やメーカー希望小売価格等はありません。

※その他、何でもお気軽にご相談ください。

エポトラ®、オペトラ®はヒラキ電計機株式会社の登録商標です

短時間容量			
形式	定格容量	短時間容量 (負荷力率 Pf=0.8)	短時間容量 (負荷力率 Pf=1.0)
EPT-1KA	1000 VA	6 kVA (50Hz)	7kVA (50Hz)
EPT-2KF	2000 VA	15 kVA (50Hz)	17kVA (50Hz)
EPT-3KF	3000 VA	22 kVA (50Hz)	26kVA (50Hz)
EPT-5KF	5000 VA	47 kVA (50Hz)	57kVA (50Hz)

【エポトラ®、オペトラ®】
に関するお問い合わせは

ヒラキ電計機株式会社 技術営業部まで
 ・京都本社 TEL：075-312-6006(代表)
 FAX：075-313-5800
 ・東京営業所 TEL/FAX：03-3490-7380
 [E-mail] kyoto_hirai@hiraidenkeiki.co.jp
 ※ E-mail/Fax は 24 時間受け付けております