## コードレス複動式パンチャー


## EHM-15LF

## 標準セット

- •本体
- ・ポンチ Φ11 ・ダイス Φ11
- ・電池パック(EB-0600)
- ·充電器(EC-4010)
- ・収納ケース(アルミ製) ・ポンチ/ダイス取付用治具

標準価格:360,000円(税別)

396,000円(税込)



ヘッド部基本寸法(mm)



## 特長

■ポンプ ハイブリッド完全複動

(通常はバネの力で戻り、嚙みこみ時は、油圧の力で戻る)

負荷がかかった状態でも360°回転

クイックガイド式でポンチ箇所の位置合わせが簡単

フトコロ 25mm

■バッテリー フル充電で約140回の打抜き可能

(SS400相当 Φ11 t=6mm)

■最大穴明け能力 SS400相当 Φ15 t=6mm SUS304相当 Φ15 t=6mm

丸穴用替刃(mm)							
穴径(Φ)	SS400 最大板厚(t)	SUS304 最大板厚(t)	溝形鋼				
6	4						
8	6	4					
10	6	4	7.5				
11	6	6	7.5				
12	6	6	7.5				
13	6	6	7.5				
14	6	6	7.5				
15	6	6	7.5				

長穴用替刃(mm)								
穴径(Φ)	SS400 最大板厚(t)	SUS304 最大板厚(t)	溝形鋼					
6.5 X 10	6	4						
8.5 X 13	6	4	7.5					
10 X 15	6	6	7.5					
11 X 15	6	6	7.5					

仕様									
本	体	EHM-15LF	充	電	器	EC-4010	電池	也パック	EB-0600
モータ・	一電圧	DC18V/14.4V	電		源	AC100V	種	類	リチウムイオン
外形	寸法	360(長)X246(高)X102(幅)	消	費電	力	198W	電	圧	DC18V
質	量	7.7kg	充	電時	間	約40分(実用)	質	量	710g
			質		量	900g	充	電器	EC-4010

外形寸法、質量は電池パックとダイスΦ11を含む