

充電油圧式多機能工具

S7G-M250M/M200M

IZUMI
SERIES7®

makita 18V バッテリー仕様

圧着 / 圧縮完了時のオートリターン機能搭載

makita
18V




M
マルチ



S7G-M200M

S7G-M250M



わずらわしい戻し操作を不要に。
途中停止が可能なオートリターン



makita 18V バッテリー搭載

	S7G-M250M	S7G-M200M
適用	マルチ	マルチ
公称出力	127kN	112kN
圧着範囲	14~250mm ^φ	14~200mm ^φ
バッテリー電圧	18V	18V
バッテリー容量	3Ah	3Ah
寸法(BP,ダイス含)	346x328x82mm	346x317x82mm
重量(BP,ダイス含)	4.7Kg	4.4Kg
作業終了表示 / 音	—	—
バッテリー残量表示	○	○
オートリターン	○	○
Bluetooth通信	—	—
作業記録(圧力、場所、時間)	—	—
メンテナンスお知らせ表示	—	—

品 名 S7G-M250M

標準価格

403,700 円 (税込)

品 名 S7G-M200M

標準価格

390,500 円 (税込)

品 名	セット内容	
	S7GM250M	S7GM200M
工具本体	○	○
オスダイス14、22、38-70、80-150、200	○	○
オスダイス250	○	—
メスダイス14-38、60-70、80-100、150	○	○
メスダイス200	○	○
メスダイス250	○	—
圧着ヨーク	○	○
圧着コマ	○	○
makita BL1830Bバッテリー	○	○
makita DC18RF充電器(ACケーブル付)	○	○
WBケース	○	○
肩掛けベルト SPD1	オプション	
各種アタッチメント	オプション	

REC-Li250M/Li200M用アタッチメントが使用可能

- ・圧着 ・ケーブル切断
- ・パンチャ(薄鋼、厚鋼鋼管用)
- ・T形圧縮 ・六角圧縮
- ・山形鋼、平鋼パンチャ
- ・レースウェイ切断 ・全ネジ切断

マクセルイズミ株式会社

<https://www.izumi.maxell.co.jp/>

●このカタログの記載内容は2019年5月現在のもです。※予告なく仕様等の変更をすることがあります。

本 社 〒399-8721 松本市大字笹賀3039番地 TEL0263(58)5757(代) FAX0263(86)1002
東京営業所 〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町30-13 TEL03(6891)3811(代) FAX03(6891)3833
大阪営業所 〒550-0005 大阪市西区西本町3-1-46(奥内第5ビル) TEL06(6533)2654(代) FAX06(6533)6298
福岡営業所 〒812-0008 福岡市博多区東光2-22-30 TEL092(483)5700(代) FAX092(483)5704
名古屋営業所 〒465-0034 名古屋市名東区高柳町207番地 TEL052(775)5388(代) FAX052(776)2163
仙台営業所 〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井一丁目21番地の8 TEL022(287)1761(代) FAX022(287)1768



株式会社泉精器製作所は2019年4月、マクセルイズミ株式会社へ社名変更を行いました。

充電式カッタ

S7-K50M/K50YM

IZUMI
SERIES7[®]

makita18V バッテリ仕様

切断完了時のオートリバース機能搭載

LED ライト



金属製ストラップホール

オートリバース
設定ダイヤル

makita
18V



機械式



ケーブル



AUTO

S7-K50M



S7-K50YM

makita18V バッテリ仕様

単芯 500mm² ケーブル切断

切断完了時のオートリバース機能

切断ケーブル径にあわせた戻り量調整機構

作業部を照らす LED ライト

安全性を考慮したロック付スイッチ

金属製ストラップホール



イメージ図

イメージ図

繰り返し切断に便利なオートリバース機能搭載

仕様	
型番	S7-K50M S7-K50YM
適用	ケーブルカッタ
範囲	右表
寸法	H363xW144xD116 H430xW196xD116
質量	2.9Kg 3.6Kg
公称出力	---
標準価格	222,200 円 (税込) 262,900 円 (税込)

標準セット	
工具本体	S7-K50M / S7-K50YM
バッテリーパック	makita BL1830B
充電器	makita DC18RF
ケース	WB ケース
オプション	
肩掛けベルト	SPD-1

切断能力	
S7-K50 / S7-K50Y	
硬銅より線	: 150mm ² 単芯 (φ21)
架橋ポリエチレン	: 600V-CV 150mm ² 3 芯 (φ46)
絶縁ビニルシースケابل	: 600V-CV 325mm ² 単芯 (φ31)
	: 600V-CV 500mm ² 単芯 (φ38)
6600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケابل	: 6600V-CV 500mm ² 単芯 (φ45)
ビニル絶縁電線	: 600V-IV 500mm ² 単芯 (φ35)
ビニル絶縁ビニルシースケابل	: 600V-VVR 150mm ² 3 芯 (φ47)