

最大100tの圧縮力
充電式ハイパワー油圧ポンプユニット(単動式)
質量 6.4kg コンパクト設計で持ち運びカンタン



YouTube



■ 仕様

品名	油圧ポンプユニット
型番	AHP700LC
出力	最大 70MPa
油量	800ml
吐出量	低 圧 0.9L/min 以内 高 圧 0.3L/min 以内
バッテリー	マキタ 18V Li-ion バッテリー (容量は 5.0Ah 以上をお使いください)
充電時間	約 22 分
質量	6.4kg (バッテリー 2 個含む)
保護等級	IP43
使用温度範囲	- 12℃ ~ 40℃
本体サイズ	W330 × D160 × H280mm

■ セット内容 (品番 AHP700LC-ALT)

品名	型番
油圧ポンプユニット	AHP700LC
1.5m ケーブル付きリコモン	HTA4
ショルダーストラップ	TG3

※ バッテリーと充電器は別売となります。
※ バッテリーは容量 3.0Ah 以上であれば使用可能ですが、
5.0Ah 以上がおおすすめです。

■ オプション品

品名	型番
マキタ 18V Li-ion バッテリー 5.0Ah	BL1850B
マキタ急速充電器	DC18RF
2m 高圧ホース (オイル充填)	HSOEL2C
3m 高圧ホース (オイル充填)	HSOEL3C
4m 高圧ホース (オイル充填)	HSOEL4C
5m 高圧ホース (オイル充填)	HSOEL5C
6m 高圧ホース (オイル充填)	HSOEL6C
8m 高圧ホース (オイル充填)	HSOEL8C
10m 高圧ホース (オイル充填)	HSOEL10C
専用 USB アダプター	PGA1
両手操作安全スイッチ	ZST4
フットスイッチ	FTA4
リュックストラップ	TRAHP700L
ヘッド用キャリングバッグ	TT2

■ 製品に関するお問合せは・・・

Gustav Klauke GmbH

Auf dem Knapp 46
D-42855 Remscheid

Phone: +49 (0) 2191 / 907 - 0
Fax: +49 (0) 2191 / 907 - 141

E-Mail: Klauke-Info@Emerson.com
Internet: www.klauke.com

日本代理店 株式会社 マルタカ電器 クラウケ事業部

〒491-0827 愛知県一宮市三ツ井 7 丁目 12 番 23 号
TEL (0586) 75-5873 | FAX (0586) 75-5473 | <http://www.klauke.jp>



■ 修理のご依頼お問合せは・・・

Klauke 認定修理センター (日本)

〒491-0827 愛知県一宮市三ツ井 7 丁目 12 番 23 号
TEL (0586) 75-5873 | FAX (0586) 75-5473 | E-mail support@klauke.jp
ホームページの修理依頼フォーム

●このカタログは 2019 年 5 月に作成したものです。
改良により予告なく仕様変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●本カタログのカラー写真は撮影上、印刷上の諸条件により、実際の商品と色が異なる事があります。
●本カタログに掲載されている文章、写真、イラストの無断転載、複写、引用等はお断りします。

© 2019 Gustav Klauke GmbH. All rights reserved. Technische Änderungen vorbehalten. BRAHP700L19GB 3.000.01/19 I

AHP700LC

充電式油圧ポンプユニット (単動式)
質量 6.4kg 軽量コンパクト
最大 100t の圧縮力



マキタ製のバッテリーが
使用できます。

Battery powered hydraulic drive unit with 700 bar



Verbindungen mit **System**
The **Power** of Partnership

Klauke®

Klauke®

LED インジケーター

エラー、故障、修理時期などを LED で通知。




暗所でも見やすい 本体ディスプレイ

動作・機器情報を表示。
プレッシャーメーター／バッテリー残量／
エラー表示、動作回数／メンテナンス時期／
シリアルナンバーなど。




連続圧縮作業を簡素化 MRS+ 機能

圧縮後のピストンの戻り幅を自由に
設定可能。
最小の駆動域でスピーディーな連続
圧縮作業が可能。




オートリターン機能

圧縮・切断作業完了後、自動的に
リリース。



オートリターン機能 (パンチャーモード)

作業完了時点で自動停止。




180° 回転カプラ



セレクタースイッチ

圧縮、切断、パンチャーの作業選択、機器情報
表示をダイヤル一つで切り替えます。



非常停止／強制解除ボタン



マキタバッテリーで駆動

マキタ 18V Li-ion バッテリーで駆動
(5.0Ah 以上)
駆動用バッテリーの他に、
予備バッテリー 1 個が装着可能。

耐衝撃性

本体ハウジングは衝撃に強い
強化ファイバーグラス製。

リモコン収納ポケット

リモコン（有線）は本体に収納可能。



IPS プレッシャー感知システム

高性能プレッシャーセンサーにより動作をモニタリング。
エラー検知時は音と LED で通知します。



使用例：100ton 圧縮ヘッド（型番 PK1000）



使用例：ケーブルカッターヘッド（型番 SDK65C）

