

軽量コンパクト化をコンセプトに 5月1日～「新製品」リリース

NEW

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。

型式：3YSB-N・SPA-N・SPB-N シリーズ



容量	500VA～5kVA	
周波数	50/60Hz	
耐熱クラス	500～2kVA E種 3k・5kVA F種	
一次電圧	440V-420V(380V)-400V(Y)	
二次電圧	220V(200V)-200V(Δ)	
静電シールド	有	
接地端子	有	
取付穴	500～3kVA	: 切欠加工
	5kVA	: 小判穴加工
適用規格	JIS C 5310・6436	

容量	50VA～5kVA	
周波数	50/60Hz	
耐熱クラス	50～300VA E種/500～1kVA B種 1.5k～5kVA F種	
一次電圧	120V-110V-100V-0V	
二次電圧	120V-110V-100V-0V	
静電シールド	有	
接地端子	有	
取付穴	50～1.5kVA	: 小判穴加工
	2k～5kVA	: 切欠加工
適用規格	JIS C 5310・6436	

容量	50VA～5kVA	
周波数	50/60Hz	
耐熱クラス	50～300VA E種/500～1kVA B種 1.5k～5kVA F種	
一次電圧	240V-220V-200V-0V	
二次電圧	240V-220V-200V-0V	
静電シールド	有	
接地端子	有	
取付穴	50～1.5kVA	: 小判穴加工
	2k～5kVA	: 切欠加工
適用規格	JIS C 5310・6436	

※ 3YSB-Nシリーズ () 内の電圧表記説明

一次電圧表示に (380V) の明記があります。一次側の 420V タップに入力電圧の 380V を印加すると二次側の 220V タップに出力電圧として 200V が使用可能となります。

耐熱クラス	許容最高温度 (℃)	温度上昇限度 (K)	3YSB	容量	重量	SPA SPB	容量	重量
E 種	115	75	従来品	3kVA	38 kg	従来品	1.5kVA	21 kg
B 種	120	80	新製品	3kVA	26 kg	新製品	1.5kVA	12.5kg
F 種	140	100	重量比		-12 kg	重量比		-8.5kg

☆ JIS C6436-1995・JIS C5310-1997(日本産業規格) に、適合した設計です。
環境に対しても使用材料の見直しも行い RoHS10 物質の対応も可能になりました。

産業界の小さな心臓



相原電機株式会社

〒547-0024

大阪府大阪市平野区瓜破 4 丁目 2 番 32 号

TEL: 06-6707-3456 FAX: 06-6799-1234

HPアドレス: <https://www.e-aiharadenki.co.jp/>

問い合わせ: toiawase@e-aiharadenki.co.jp

