

地球に優しいテクノロジー **新発売**

2022年1月8日 販売開始

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。

ECL **21 41 42** **N** シリーズ



◎ 単相複巻
静電シールド(E)
接地端子(FG) 装備してます。

※写真は、**ECL21-1KN**です。

※重量は、**9.5kg**
従来品比較 **-2.5kg**

※写真は、**ECL21-500N**です。
従来品比較は

W : 134 → 115 = **-19mm**
H : 145 → 125 = **-20mm**

※ JEM1333-1976(日本電機工業会)の規格廃止に伴い、JIS C6436-1995・JIS C5310-1997(日本産業規格)に、適合した設計変更を行いました。

環境に対しても使用材料の見直しも行い RoHS10物質の対応も可能になりました。

※ お客様のご要望・要求仕様に沿った設計・製作も行っています。

※ 少量のカスタム製作も、お気軽にご相談ください。



ISO 9001:2015 認証取得
ISO 14001:2015 認証取得

CENTER® センターの小型高性能トランスホーマー

相原電機株式会社
AIHARA ELECTRIC CO., LTD.

TEL : 06(6707)3456・FAX : 06(6799)1234

ご要望・要求仕様に沿った設計・製作も行っています。



◆ ECL Nシリーズ製品寸表

* (小) - 小判穴 (切) - 切穴

製品名	仕様	絶縁	W	H	D	A	B	取付穴	重量
ECL21-50N	P:220-200-0 S:110-100-0-E	E	76	90	100	55	65	4.5X10(小)	1.4
ECL21-100N		E	86	98	97	62	60	4.5X10(小)	1.8
ECL21-150N		E	86	98	110	62	73	4.5X10(小)	2.3
ECL21-200N		E	96	107	115	66	84	5.5X10(小)	3.0
ECL21-300N		E	105	115	115	75	70	5.5X10(小)	3.8
ECL21-500N		B	115	125	120	85	93	7X11(小)	5.3
ECL21-750N		B	134	141	120	111	94	7X15(小)	7.4
ECL21-1KN		B	153	157	125	111	95	7X15(小)	9.5
ECL21-1.5KN		F	153	157	145	111	115	7X15(小)	12.5
ECL21-2KN		F	177	185	195	90	145	7X20(切)	17.0
サービスホール						140	145	7X11(小)	
ECL21-3KN		F	180	190	200	90	147	7X20(切)	23.0
サービスホール						140	147	7X11(小)	
ECL21-4KN		F	210	225	210	138	145	10X15(切)	31.0
ECL21-5KN		F	210	225	235	138	175	10X15(切)	38.0
ECL41-50N	P:440-400-380-0 S:110-100-0-E	E	76	90	105	55	70	4.5X10(小)	1.5
ECL41-100N		E	86	98	105	62	68	4.5X10(小)	2.0
ECL41-150N		E	96	107	115	66	84	5.5X10(小)	2.9
ECL41-200N		E	105	115	110	75	65	5.5X10(小)	3.3
ECL41-300N		E	105	115	125	75	80	5.5X10(小)	4.3
ECL41-500N		B	115	125	120	85	93	7X11(小)	5.3
ECL41-750N		B	134	141	120	111	94	7X15(小)	7.2
ECL41-1KN		B	153	157	125	111	95	7X15(小)	9.5
ECL41-1.5KN		F	153	157	145	111	115	7X15(小)	12.5
ECL41-2KN		F	177	185	195	90	145	7X20(切)	17.0
サービスホール						140	145	7X11(小)	
ECL41-3KN		F	180	190	200	90	147	7X20(切)	23.0
サービスホール						140	147	7X11(小)	
ECL41-4KN		F	210	225	220	138	145	10X15(切)	31.0
ECL41-5KN		F	210	225	240	138	175	10X15(切)	38.0
ECL42-50N	P:440-400-380-0 S:220-200-0-E	E	76	90	105	55	70	4.5X10(小)	1.5
ECL42-100N		E	86	98	105	62	68	4.5X10(小)	2.0
ECL42-150N		E	96	107	115	66	84	5.5X10(小)	2.9
ECL42-200N		E	105	115	110	75	65	5.5X10(小)	3.3
ECL42-300N		E	105	115	125	75	80	5.5X10(小)	4.2
ECL42-500N		B	115	125	120	85	93	7X11(小)	5.3
ECL42-750N		B	134	141	120	111	94	7X15(小)	7.2
ECL42-1KN		B	153	157	125	111	95	7X15(小)	9.5
ECL42-1.5KN		F	153	157	145	111	115	7X15(小)	12.0
ECL42-2KN		F	177	175	195	90	145	7X20(切)	17.0
サービスホール						140	145	7X11(小)	
ECL42-3KN		F	180	190	200	90	147	7X20(切)	23.0
サービスホール						140	147	7X11(小)	
ECL42-4KN		F	210	225	210	138	145	10X15(切)	31.0
ECL42-5KN		F	210	225	240	138	175	10X15(切)	38.5