

CW5322K型 地中配電用ウインチ車

1 概要

本ウインチ車は油圧式配電工事用ウインチ車です。
 使用ワイヤーは、14mm径×400m長でリールワインダーは引込用キャプスタン
 回転と同調し、トラバサー(乱巻防止ローラー)により整然と巻き込まれます。
 操作は車輛後部左側に設けており、リモコンでも操作出来るようになっています。
 監視計器として、張力計、速度計、条長計を装備しております。

2 主要諸元

全 長	4810mm
全 幅	1890mm
全 高	2300mm
総 重 量	5235kg

ウインチ性能	
常用引張力	5000kg
瞬間最大引張力	7000kg
引張速度	0～10m/min

後部ガイドシーブ	両サイドに縦ローラーを追加
----------	---------------

キャプスタン寸法	
最小径	266mm径×250幅

ワイヤー径	14mm径×400m長
-------	-------------

防音型パワーユニット	
いすゞ産業用2200ccディーゼルエンジン4LE2	



株式会社カワミツ

本社：〒738-0004 広島県廿日市市桜尾1丁目9-21

TEL：0829-32-5050 (代表) / FAX：0829-32-6370

東京：〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-38-9

浜町TSKビル4階

TEL：03-3527-2079

URL：https://www.kawamitu.co.jp