



墜落制止用器具の規格適合品／フルハーネス型

キーロック方式
安全ロープに対応した
送電向け新型フルハーネス



※オプション品フル装備仕様

NEW
キーロック対応
フルハーネス **TH-560K**



FEATURES キーロック対応フルハーネス TH-560K の特徴

標準仕様 (TH-560K-D-PT)

フック方式移動ロープ取付用
連結ベルトを標準装備。



別売りの K 型柱上安全帯が
セットできます。

腿ベルトのバックルは
パススルー方式。



肩ベルトの食い込みを
軽減する背当てパッド付き。

新規格に対応するため、環類・
バックル・ベルト等ハーネス全
体の強度アップと腰部の交差部
を可動式に改良。
また、ベルトの裏表で色が違う
ため、ねじれが判別しやすくス
ムーズに装着できます。



型番	TH-560K-D-PT
肩ベルト	幅 45mm (背当てパッド付)
胴ベルト	K 型柱上安全帯 (別売り)
腿ベルト	幅 45mm / パススルーバックル
ランヤード連結	キーロック方式安全ロープ / 背部 D 環

標準ランヤード
タイプ 2 (長さ 2.0m)
●THL12-112-20110-T2-OR

※130kg 用もご用意しています。



※送電業界ではフック式移動ロープ等の掛け間違いを危惧して、フックハンガーの使用は不可となっています。

OPTION 組み合わせて使えるオプション品

キーロック本体取付用連結ベルト



●THK-45-136-100kg

キーロック本体と、ハー
ネスを連結する 100kg
用ショックアブソーバ
付きランヤード。既存
の K 型移動ロープを継
続使用できます。
※130kg 用もご用意して
います。



補助ベルト用吊りベルト



●T-570K

柱上安全帯と
ハーネスを両わ
きと背部の三点
で連結できる安
定性に優れた取
付ベルト。



ずり上がり防止ベルト



●CB-SU1

ハーネスの腰部
クロス部と補助
ベルトを一緒に
巻いて固定し、
柱上安全帯のず
り上がりを防止
するベルト。



※耐摩耗性に優れた腿・胸ベルト保護カバーも発売予定。



藤井電工株式会社

<https://www.fujii-denko.co.jp/>

本社 / 兵庫県加東市上滝野1573-2 (0795)(48)3360 FAX 0795(48)3409
 営業部 / 兵庫県加東市上滝野1573-2 (0795)(48)3851 FAX 0795(48)3409
 支社 / 東京(03)(5821)2241
 営業所 / 仙台(022)(256)7001 名古屋(052)(211)7781
 大阪(06)(6882)3355 福岡(092)(413)6110

ISO9001/ISO14001 認証取得



●このカタログに掲載されている商品の仕様は、改良のため予告なしに変更される場合があります。