

ケーブル測長器

検電器・計測器

ケーブル測長器

デジタルケーブルメジャー

ケーブルの長さが簡単に測れる！ デジタル式 ケーブル測長器 (2 線以上の銅線ケーブル)

- 1000m までのケーブルの長さを素早く計測できる。(VVF、同軸、LAN、CV、その他 2 線以上のケーブル)※1
- 本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。
- ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。※2
- バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。(バックライトはスイッチ操作後、約 5 秒間点灯)
- 用途に合わせて選べる付属ケーブル。

オールマイティタイプ

NEW

1000m
までOK




使用上の注意

エコケーブル、6600V-CVケーブルなど登録されていないケーブルは必ず、ユーザーモードで測定を行ってください。ユーザーモードの登録には、長さのわかる「基準ケーブル(30m以上)」が必要です。




CV




600V CV (mm) : 5.5 ~ 325

VVF




VVF : ϕ 1.6, 2.0, 2.6
VCTF : 0.75, 1.25, 2.0

同軸




3C-2V, 3C-FV, 5C-2V,
5C-FV, 5C-FB

LAN



Cat5e, Cat6

その他




「ユーザーモード」使用
・2 線以上の導線ケーブル
・10 個まで登録可能

ケーブル在庫の棚卸しに！



敷設ケーブル OK !
ドラム巻きも OK !

用途に合わせて選べる付属ケーブル



クリップ (小)

細径電線 (最大径 10mm) の導体をはさむ場合に使用。

クリップ (大)

太径電線 (最大径 35mm) の導体をはさむ場合に使用。

テストプローブ

太径電線の導体断面に当てる場合に使用。キャップ付。

仕様

測定範囲 (m)	5~1000
測定精度 (%)	±5※3
分解能 (m)	100未満: 0.1 / 100以上: 1
表 示	バックライト付LCD
使用温度範囲 (°C)	0~40 (80%RH以下)
オートパワーオフ機能	無操作約5分で自動的に電源オフ
電池交換お知らせ機能	Low Batt 表示
使用電池	単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)
連続使用時間	約8時間 (アルカリ乾電池)

- ※ 1 : 途中で分岐しているケーブル、圧着端子・スリーブ等で接続されたケーブルは測定できません。
- ※ 2 : 同仕様の長さの判っている「基準ケーブル」が必要
- ※ 3 : ①ただし次の場合は ±10% となります。 ①ケーブル長が 5m 以上 10m 未満 ② VFF ビニル平型コードのような簡易な構造のコード ③ ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合




活線
不可



途中で分岐しているケーブル、圧着端子・スリーブ等で接続されたケーブルは測定できません。

※「ユーザーモード」で、上記以外の銅線ケーブル (2 線以上) を測定できます。(長さのわかる 30m 以上の「基準電線」が必要) (エコケーブル等は、「ユーザーモード」を使用してください。) 「6600V CVケーブル」を測定する場合は、1 本のケーブルで、「導体と銅テープ」に接続して測ってください。(右図参照)



タイプ	サイズ (mm)	質量 (g)	品 番	標準販売価格
オールマイティ	W93xD33xH172 (本体のみ)	200 (本体のみ、 乾電池含む)	DMJ-1000A	¥ 55,000