



コロナ放電検出紫外線ディテクター COROTEK®-V10

“ COROTEK-V10は電力機器や高電圧設備向けのポータブルコロナディテクターです。
発電所での配電事故の予防や保守メンテナンス、研究開発用途にも最適です。 ”

Features

- ・ COROTEK-V10は、コロナ放電の検出に特化した周波数帯(185~260nm)を採用
- ・ コロナ放電検出用に韓国で最初に開発されたディテクターです。
- ・ 軽量設計で使いやすく持ち運びが簡単です。
- ・ COROTEK-V10は検知ピーク値を表示するので高電圧設備の状態を簡単に確認する事が可能です。

Function

- ・ 紫外線放出量の表示
- ・ レーザーポインターによるターゲット機能
- ・ バッテリー残量表示機能



Specifications

Model	COROTEK®-V10
画角	FOV : 8°
紫外線フォーカス	Auto
測定距離	最短測定距離 : 0.5 meter 最適な測定距離 : < 5 meter (測定距離は紫外線放出量に依存します)
感度	検知波長帯 : 185 ~ 260 nm 最少検知放電量 : テスト中
表示項目	紫外線検知レンジ : 1 ~ 70 バッテリー残量
表示部	液晶ディスプレイ
出力	ビープアラーム : 紫外線コロナ検知時
使用温度	-15℃ ~ 55℃
電源	充電式リチウムイオンバッテリー, 3.7V, 3300mAh
駆動時間	約9時間
本体サイズ	165 x 140 x 50 mm
重量	約240g
標準付属品	充電用アダプターケーブル, ハードケース, 取扱説明書

上記仕様は商品改良のため予告なく変更される事があります。

関連製品

コロナ放電検出紫外線カメラ COROTEK®-V200

