

SWB-G450L

白熱球40W **340lm**

軽量・コンパクト
温かみがある色温度

電源内蔵ランプ



設置環境を選ばないフリー電圧対応

100V～240Vまで幅広い電圧で使用環境を選びません。

34g 超軽・コンパクトサイズ


スズラン灯など多灯の重量負荷を軽減。

防塵・防水 IP65 *防水ソケット装着時

屋外イベントなどの装飾などに最適。

深み・温かみのある色温度2200K

白熱電球の温かみの色合いを限りなく再現。



軽量設計
34 g

電球器具
E26口金

電圧
100～240V
対応

型番	入力電圧	入力電流	消費電力	全光束	色温度	演色評価数	配光角度	質量	定格寿命
SWB-G450L	100V/200V/240V	0.07A/0.03A/0.02A	4w	340 lm	2200K	≥80	200°	34g	30000h

*製品の定格寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。


*周囲環境温度-20℃～40℃以下の範囲でご使用ください。一次的な高温環境(40℃)に対応しますが、継続的な使用の場合、製品寿命が短くなります。

製品寸法図・配光図


色温度比較

型番:SWB-G450L

製品寸法図



配光図



一般LED電球
2700K



SWB-G450L
2200K



より深みのある色の風合いを再現します。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- ・HIDランプ用器具（安定器二次側）、非常用照明器具、誘導灯器具、調光機能がついた器具では絶対に使用しないでください。ランプの破損、発煙または点灯回路損傷の原因となります。
- ・既設のランプホルダ設備で点灯する場合には、照明器具、配線に劣化がないことを点検の上、使用してください。
- ・3年に1回は、工事店などの専門家による点検をお受けください。
- ・点検せずに使い続けると、まれに発煙、火災、感電、落下などに至る恐れがあります。
- ・水洗いや分解、改造は絶対に行わないでください。LEDの交換はできません。
- ・取付け、取外しや清掃の際は、必ず電源を切ってください。
- ・ランプはソケットに確実に取り付けてください。
- ・直流電源では絶対に使用しないでください。

⚠ 注意

- ・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。
- ・照明ランプには寿命があります。外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。必ず点検・交換してください。
- ・周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などの使用は寿命が短くなります。
- ・既設水銀灯器具のセード内での使用、または密閉器具、密閉器具に近い器具での使用はできません。
- ・激しく水滴がかかる場所や湿度の高い場所では使用しないでください。
- ・酸・アルカリ・硫黄などの腐食性雰囲気のある環境では使用しないでください。

ご購入の前に

- ・本カタログ掲載商品の希望小売価格には、消費税配送・設置工事費・使用済商品のお引き取りは含まれておりません。
- ・商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- ・印刷物と実物の色味が多少異なる場合がございます。

■お問い合わせ先

スワン電器株式会社

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-10-3 スタープラザ201
TEL 03-6427-4988 FAX 03-6427-4994 E-mail swan-sales@slimac.co.jp