

HASEGAWA Co.

ELlightシリーズ
LED投光器
el-AKARI

バッテリー内臓作業ライト



抜群の光束

2,000 lm

※上記は100%点灯時光束
50%点灯時は1,000lm

点灯時間

3~6時間

※100%点灯時は3時間

軽量・コンパクト

750 g


250×230×85_{mm}

■電源・操作スイッチ

■マグネット機能

■簡単角度調整

■Cタイプ充電



■仕様

入力電圧	AC90V ~ 240V	消費電力	100%点灯で15Wで2000lm 50%点灯で7.5Wで1000lm
点灯時間	3時間 100% 6時間 50%	LED光源	Epistar 2835
LED寿命	50,000 時間	材質	PC
照射角度	180°	演色性能 (Ra)	≥ 80-85
IP 保護等級	IP44	光色 (JIS)	昼白色(D)
色温度 (K)	5700K	全光束 (lm) 50%点灯時光束	2000 lm 約1000lm
力率 (PF)	≥ 0.95	バッテリー容量	30.4wh
使用環境温度	-20℃ ~ 40℃	製品寸法	250*230*85mm
重量	750g	充電時間	6~8時間



■電源・操作スイッチ

- 1押 100%点灯
- 2押 50%点灯
- 3押 OFF

■残量ゲージ

- 緑色 100%
 - 黄色 60%
 - 赤色 20%
- ※赤点滅で約3分点灯

■基本使用イメージ



■マグネット使用イメージ

フラットの面に垂直固定



■マグネット使用+下方向照射イメージ

高さ約1M位置に固定



■前方向照射イメージ

真っ暗な部屋（約5M×5M）での点灯

【代理店】

株式会社 長谷川製作所

【本社・工場】

〒350-0812 埼玉県川越市下小坂83-1

TEL:049-233-1021

【大阪営業所】

〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目11番4-1100号

TEL:06-4799-9353

イーエルリミテッド株式会社

●製品の外観、仕様等は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。