

薄型通気ルーバー



インナールーバーとの
2枚重ねで、
防噴流対応なのじゃ

IP45 吹き込み防止構造の通気ルーバー 薄型タイプ



VTR-250 タイプ



VTR-2525CA-F



VTR-2525S-F

新発売! VTR-500 タイプ



VTR-2550CA-F

特徴

- 従来品の保護等級 (IP45) を確保して、奥行き寸法の縮小化した省スペース品です。
- フィルターは簡単に着脱可能ですので、メンテナンス、取り替えも楽にできます。

※ファン取付専用板 (別セット型番) には 160 角ファンが取付可能です。
弊社推奨の山洋電気 109-601 をご購入の上、設置をお願いします。

仕様

- 材質・仕上
通気ルーバー、背面フード、押え枠 鋼板製…鋼板
ステンレス製…ステンレス パッキン…CRスポンジ
インナールーバー…ABS樹脂 防塵フィルター…プレフィルター
フィルターカバー…ステンレス製
取付ナット…フランジナット: 鋼板製…鉄・3 価メッキ
ステンレス製…ステンレス
フィルター止めナット…白キュリヤネジ: 鋼板製…鉄
ステンレス製…ステンレス
ファン取付用板 (別セット型番)…ステンレス製
推奨ファン…メーカー: 山洋電気
型番: 109-601

IP55 塩害対策仕様通気ルーバー 薄型タイプ



VTR-250 タイプ



VTR-2525S-G

新発売! VTR-500 タイプ



VTR-2550S-G

特徴

- 従来品の保護等級 (IP55) を確保して、奥行き寸法の縮小化した省スペース品です。
- フィルターは簡単に着脱可能ですので、メンテナンス、取り替えも楽にできます。
- 再飛散率 0.1%~0.7%と極めて低いため、内部への塩分の侵入を防ぎます。
※塩害用フィルターは別売可能です。
※フィルターの交換時期は半年~1年が目安です。設置環境により、期間が短くなる場合がございます。
※ファン取付専用板 (別セット型番) には 160 角ファンが取付可能です。
弊社推奨の山洋電気 109-601 をご購入の上、設置をお願いします。

仕様

- 材質・仕上
通気ルーバー、背面フード、押え枠: ステンレス パッキン…CRスポンジ
インナールーバー…ABS樹脂 塩害用フィルター…不織布
フィルターカバー…ステンレス製
取付ナット…フランジナット (ステンレス)
フィルター止めナット…白キュリヤネジ (ステンレス製)
ファン取付用板 (別セット型番)…ステンレス製
推奨ファン…メーカー: 山洋電気
型番: 109-601

■薄型通気ルーバー VTR-250 タイプ規格

種類	IP 保護 等級	型番	製品構成									外径 寸法 (mm)	板厚 (mm)	パネル 切抜 寸法 (mm)	開口部 面積 (cm ²)	
			通気 ルーバー	背面 フード	インナー ルーバー	パッキン	押え枠	フィルタ ー カバー	ファン取付 専用板	プレ フィルタ ー	塩害用 フィルタ ー					
鋼板製	IP45	VTR-2525CA-F	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	250 × 250	2.3t	235 × 235	113.7
		ファン取付仕様 VTR-2525CA-FF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
ステン レス製	IP45	VTR-2525S-F	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	250 × 250	2.0t	235 × 235	119.9
		ファン取付仕様 VTR-2525S-FF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	IP55	VTR-2525S-G	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	250 × 250	2.0t		
		ファン取付仕様 VTR-2525S-GF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				

※ファン取付仕様は、フィルターカバーの仕様が異なります。

■薄型通気ルーバー VTR-500 タイプ規格

種類	IP 保護 等級	型番	製品構成									外径 寸法 (mm)	板厚 (mm)	パネル 切抜 寸法 (mm)	開口部 面積 (cm ²)	
			通気 ルーバー	背面 フード	インナー ルーバー	パッキン	押え枠	フィルタ ー カバー	ファン取付 専用板	プレ フィルタ ー	塩害用 フィルタ ー					
鋼板製	IP45	VTR-2550CA-F	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	250 × 500	1.6t	235 × 485	329.0
		ファン取付仕様 VTR-2550CA-FF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
ステン レス製	IP45	VTR-2550S-F	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	250 × 500	1.5t	235 × 485	338.2
		ファン取付仕様 VTR-2550S-FF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	IP55	VTR-2550S-G	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	250 × 500	1.5t		
		ファン取付仕様 VTR-2550S-GF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				

※ファン取付仕様は、フィルターカバーの仕様が異なります。



VTR-2525S-FF/VTR-2525S-GF (ファンは別売り)



VTR-2550CA-FF (ファンは別売り)

※鋼板製の通気ルーバーと背面フードにはカチオン電着塗装を施しています。

※屋外での使用には、吹き込み防止のため必ず背面フードを取り付けてください。

また、鋼板製はカチオン電着塗装の上からアクリル塗装や粉体塗装を施すことをお勧めいたします。

ご注意 ※製品構成により付属は異なります。※盤の色に合わせてお客様にて塗装が必要です。

マルチアングル、盤用資材、配線資材、エコ照明

- 大 阪 TEL 06-6901-1001 FAX 06-6901-1111
- 東 京 TEL 03-3413-4075 FAX 03-3414-1011
- 名 古 屋 TEL 052-449-5155 FAX 052-449-5156
- 福 岡 TEL 092-471-1693 FAX 092-471-1690

