

IEC SERIES

IE4 TEFC シリーズ



IE4スーパープレミアムモーター

- 出力: 0.75kW~375kW
- 枠番: 80M~N355LL
- IE3/IE4効率レベル対応
- サービスマスター 1.15(60Hz)
- 保護方式IP55
- 立型・フランジ取付対応可能

Harvest シリーズ



立型ホロー &ソリッドシャフトモーター

- 出力: 3.7kW~220kW
- 枠番: 132M~280LL
- IE3効率レベル対応
- 型式: 全閉外扇型(TEFC)
- 保護方式IP56
- 高推力対応
- WP I/ODP開放形 対応可能

TSPMI シリーズ



同期永久磁石モーター

- 出力: 75kW~220kW
- 枠番: 250ST~280MT
- 極数: 14P~16P
- 三相交流 58.3Hz 335V/66.7Hz 315V
- 高効率・省エネルギー
- 低慣性・取付便利・ギアボックス不要
- 鋼材用切断機・ペーパー用巻取機・押出装置に適用

防爆 シリーズ



安全増防爆モーター Exe IIC T3/台湾ITRI認証済(60Hz) EX eb IIC T3/IEC Ex & ATEX認証

- 出力: 0.2kW~315kW
- 枠番: 63M~355LL
- 極数: 2P,4P,6P
- 周波数: 50Hz, 60Hz
- 型式: 全閉外扇型(TEFC)
- 立型・フランジ取付対応可能
- IE3効率レベル対応

防爆 シリーズ



耐圧防爆モーター Exd IIC T4/台湾ITRI認証済

- 出力: 0.185kW~150kW
- 枠番: 90S~280LS
- 極数: 2P,4P,6P
- 周波数: 60Hz
- 型式: 全閉外扇型(TEFC)
- 立型・フランジ取付対応可能
- IE3効率レベル対応

防爆 シリーズ



ガス/粉塵防爆モーター Class I & II, Division 1

- 出力: 0.55kW~150kW
- Division 1, Class I, Group C,D (ガス)
& Class II, Group E,F,G (粉塵)
- NEMA Premium効率レベル対応
- 保護方式IP55
- 低温度上昇
- UL No.E97127認証取得
- CSA No.1077965認証取得

EV パワートレイン



EVモーター 誘導永久磁石モーター

- 出力: 0.18kW~330kW
- 電圧DC: 24~600V
- 保護方式 IP22/IP54/IP67
- 定格トルク 12.5N-m~4250N-m

特殊用途向け シリーズ



鉄鋼ライン用モーター

- 出力: 4kW~21kW
- 枠番: 160T~200T(極数 4P)
- 保護方式 IP55/IP56/IP65/IP66
- 絶縁の種類: F種/H種
- 鋳鉄フレーム
- 熱間・冷間圧延生産ラインに適用

特殊用途向け シリーズ



消防排煙モーター

- 出力: 0.75kW~30kW
- 枠番: D80M~D200L
- 極数: 2P/4P/6P
- TUV300°C 60min./300°C 90min.
/400°C 120min.認証取得
- 絶縁の種類: H種
- 立型・フランジ取付対応可能

TS21F II TEFC シリーズ



- 出力: 150kW(200HP)~2000kW(2500HP)
- 極数: 2P~10P
- 枠番: N315LL~N560LL
- 電圧: 3kV~11kV(定格電圧が指定可能)
- 周波数: 50HZ、60HZ
- 型式: 全閉外扇型(TEFC)
- 取付方式: 横型脚取付
- 絶縁の種類: F種

TS21F II TEFC シリーズ



- 出力: 150kW(200HP)~2000kW(2500HP)
- 極数: 4P~10P
- 枠番: N315LL~N560LL
- 電圧: 3kV~11kV(定格電圧が指定可能)
- 周波数: 50HZ、60HZ
- 型式: 全閉外扇型(TEFC)
- 取付方式: 立型フランジ取付(中実軸および中空軸)
- 絶縁の種類: F種

TS21D ODP(WP I) シリーズ



- 出力: 90kW~1800kW
- 極数: 2P~12P
- 枠番: 315S~N450LL
- 電圧: 3000V、3300V、6000V、6600V
- 周波数: 50HZ、60HZ
- 型式: ODP/防滴保護型(WP I)
- 取付方式: 横型脚取付
- 絶縁の種類: F種

TW21T WP I/II シリーズ




- 出力: 280kW(375HP)~9000kW(12000HP)
- 極数: 2P~8P
- 枠番: N355-1250(を含む)以上
- 電圧: 3kV~11kV(定格電圧が指定可能)
- 周波数: 50HZ、60HZ
- 型式: 防滴保護型(WP I)/開放屋外型(WP II)
- 取付方式: 横型脚取付
- 絶縁の種類: F種

TW21T TEAAC シリーズ



- 出力: 280kW(375HP)~6500kW(8700HP)
- 極数: 2P~8P
- 枠番: N355-1250(を含む)以上
- 電圧: 3kV~11kV(定格電圧が指定可能)
- 周波数: 50HZ、60HZ
- 型式: 全閉空気冷却型(TEAAC)
- 取付方式: 横型脚取付
- 絶縁の種類: F種

TW21T TEWAC シリーズ



- 出力: 710kW~15000kW(20000HP)
- 極数: 2P~8P
- 枠番: N355-1250(を含む)以上
- 電圧: 3kV~11kV(定格電圧が指定可能)
- 周波数: 50HZ、60HZ
- 型式: 全閉水冷卻型(TEWAC)
- 取付方式: 横型脚取付
- 絶縁の種類: F種

TW21TW シリーズ



巻線型モーター

- 出力: 500KW-7500KW
- 極数: 4P(を含む)以上
- 枠番: N355-1250(を含む)以上
- 電圧: 3kV~11kV(定格電圧が指定可能)
- 周波数: 50HZ、60HZ
- 型式: 全閉空気冷却型(TEAAC)
- 防滴保護型(WP I)/開放屋外型(WP II)
- 取付方式: 横型脚取付
- 絶縁の種類: F種

TS21F Exd シリーズ



高圧耐圧 防爆モーター GB/IEC Exd IIB T4 中国CQST/ CQM 認証取得

- 出力: 132KW-1600KW
- 極数: 2P~10P
- 枠番: 315LL~560LL
- 電圧: 3kV~11kV
- 周波数: 50HZ、60HZ
- 型式: 全閉外扇型(TEFC)
- 絶縁の種類: F種

TW21TV シリーズ



大型直立モーター

- 出力: 500KW-10000KW
- 極数: 4P以上
- 枠番: 400以上
- 電圧: 3000V - 11000V(を含む)以上
- 周波数: 50HZ、60HZ
- 型式: 全閉空気冷却型(TEAAC)
- 全閉水冷卻型(TEWAC)
- 防滴保護型(WP I)/開放屋外型(WP II)
- 取付方式: 立型フランジ取付(中実軸および中空軸)



大同公司

〒104-35 台湾台北市中山区中山北路三段二十二号
大同三峡廠(モーター工場)
〒237-43 台湾新北市三峡区溪東路352号
Tel : +886-2-2592-5252 (内 2403, 2489, 2908)
E-mail : service.motor@tatung.com
http://www.tatung.com
LinkedIn : TatungPower

大同(上海)有限公司

〒201613 上海市松江区江天東路185号
ビル9号508号室
Tel : +86-21-5760-5299 (内 288,616)
E-mail : export@tatungsh.net
http://www.tatungsh.com

大同日本株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-14-7
VORT 末広町 4F
Tel : +81-3-5688-2188
Fax : +81-3-5688-2183
E-mail : info@tatung.co.jp
http://www.tatung.co.jp